



Malerarbeiten

QArbeit GbR

www.qarbeit.de

Telefon: +49 176 84663513

E-Mail: qarbeit@gmail.com



ATLAS CERPLAST - Putzuntergrund



BESCHREIBUNG

Grundiert Untergründe für dünne Putze ATLAS – mineralische, Acryl-, Acryl-Silikon-Putze sowie Mosaikputze ATLAS DEKO M.

Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes – vermeidet zu hoher Abgabe vom Wasser aus den aufgetragenen Putzen.

HAUPTMERKMALE

- garantiert ideale Haftfähigkeit des Putzes
- reduziert die Saugfähigkeit und verstärkt den Untergrund
- vereinfachtes Auftragen und Schaffen von Dekor-Strukturen
- gleicht die Farbgebung des Untergrundes aus
- in mehreren Farben erhältlich

DIE WICHTIGSTEN PARAMETER

- Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²
- Haftfähigkeit auf Beton: >1,0 MPa
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des WDVS Nr. Z-33.84-963 des Deutschen Instituts für Bautechnik nach ETA-06/0081
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des WDVS Nr. Z-33.84-964 des Deutschen Instituts für Bautechnik nach ETA-06/0173

ATLAS CERMIT SN & DR - dünner Mineralputz



BESCHREIBUNG

Ist eine dekorative und schützende Oberflächenschicht von Fassaden und Innenwänden.

Bildet einen leichten und beständigen Putz – eine ideale Oberflächenschicht von Wärmeisolationssystemen an Objekten aller Typen.

HAUPTMERKMALE

- mit Polymeren verstärkt
- fest und beständig gegen Risse
- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- 2 Dekor-Strukturen

DIE WICHTIGSTEN PARAMETER

- Verbrauch: ca 2,5-4,0 kg/m²
- Brandverhalten: A2 s1 d0
- Wasserabsorption -Kategorie W1
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des WDVS Nr. Z-33.84-963 des Deutschen Instituts für Bautechnik nach ETA-06/0081
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des WDVS Nr. Z-33.84-964 des Deutschen Instituts für Bautechnik nach ETA-06/01

ATLAS ECOFARBA - Weiße Acryl Innenfarbe



BESCHREIBUNG

Dekor- oder Schutzanstrich von Innenwänden und Decken.

HAUPTMERKMALE

- gute Deckeigenschaften
- hochergiebig
- für Decken und Wände
- matt, schneeweiß

DIE WICHTIGSTEN PARAMETER

- Hochdeckend – III (PN-89/C-81536)
- Abriebfest (nach 28 Tagen) – Klasse 4 (PN-EN 13300:2002)
- Trocknungszeit – 2 Stunden

ATLAS OPTIFARBA - c



BESCHREIBUNG

Dekor – oder Schutzanstrich von Innenwänden und Decken.

HAUPTMERKMALE

- sehr gute
- Deckeigenschaften
- hochergiebig
- waschfest
- matt, schneeweiß
- mit Thixotrop-Effekt

DIE WICHTIGSTEN PARAMETER

- Hochdeckend – III (PN-89/C-81536)
- Abriebfest (nach 28 Tagen) – Klasse 3 (PN-EN 13300:2002)
- Trocknungszeit – 2 Stunden